## DOB10簡易アライメント手順(①機材設定編)

2024.10

1	水平出し	iPhone の計測アプリで水準器を使っ て、0度になるように DOB10 の足を調 整する。
2	アングル設定	DOB10の水平アングルを0度に合わせる。
3	北合わせ	iPhone のコンパスアプリを使って、軸 に沿わせて固定し、真北を向くように DOB10を回す。 ※注意:事前に、設定→コンパス→真北 を使用にチェックする。磁北ではずれて しまう。
4	完成	この時点でこんな感じになるはず。 水平・真北に設置されているか確認。

## DOB10簡易アライメント手順(②コントローラ編)

5	電源を入れる	Received and South Construction of the South	・パワーオンしたら、ENTER を 押す
6	経度・緯度を設定	Bet Long itude:       139* Za'       SynScan*       Esc     MENU	<ul> <li>・東経139度24分になっていることを確認して ENTER を押す。</li> <li>・北緯35度38分になっていることを確認して ENTER を押す</li> </ul>
7	時差・高度を設定	ESC MENU	<ul> <li>・時差+9時間になっていること</li> <li>を確認して、ENTERを押す。</li> <li>・高度143メートルになってい</li> <li>ることを確認して、ENTERを押す。</li> <li>す。</li> </ul>
8	日付・時刻を設定	Pate:         mn/dd/yyyy           Pate:         mn/dd/yyyy           Pate:         mn/dd/yyyy           SynScan"         B:00:00           SynScan"         Esc           Esc         MENU	<ul> <li>・月/日/年で日付を入力して</li> <li>ENTERを押す</li> <li>・スマホや腕時計を使って時刻を</li> <li>秒まで合わせて、ENTERを押す。</li> </ul>
9	サマータイム設定	Daylight Saving SXND Esc MENU	サマータイム設定が NO になって いることを確認して ENTER を押 す。
10	アライメント設定	Teg in a lignment? JYRS 2HO SUNScan" (SC MENU ENTER (CC TENT) (CC TENT) (CC TENT)	アライメント開始しないので、2 のボタンを押す。
11	恒星追尾モード設定	Sortupa: Date SynScan" (50) EINB	・MENUを押し、左下の▽を押し て、Trackingメニューを出す。 ・Siderealモードを選んでENTER を押す。
12	現在位置を表示		<ul> <li>・UTILITY を押し、Show Position</li> <li>メニューを出し、ENTER を押す。</li> <li>・△▽ボタンで、赤緯赤経、方位</li> <li>角度の表示が変わる。</li> </ul>
13	動作速度変更	TOUR RATE UTILITY M IC FURT IC FURT	望遠鏡の操作速度は、RATE ボタ ンを押した後で1~9の数字を押 す。